

# Mini datalogger

## Sıcaklık

### Testo 174T

---

Ortam sıcaklık değerini görüntüleme

---

Yüksek veri güvenliği

---

Büyük ekran

---

Bilgisayar üzerinde hızlı veri değerlendirme ve dokümantasyon

---

IP65 ile su geçirmez

---

16,000 ölçüm değeri için ölçüm veri hafızası

---



Resim 1:1

Sıcaklık için mini datalogger, testo 174T, nakliye koşullarını izlemek için idealdir. Ürünlere, örneğin konteynirlarda ve soğutulmuş odalarda yakın konumlandırılmalıdır. Data logger sıcaklığı devamlı, güvenli, göze çarpmayan şekilde izler. Ücretsiz yazılım ComSoft Basic 5.0 testo 174 sayesinde datalogger hızlıca programlanır ve kolayca analiz edilir. Dahili NTC sensörü yüksek doğruluk anlamına gelmektedir.

Geniş ölçüm aralığı ve kompakt tasarımı ile testo 174T, hemen hemen her sıcaklık kayıt işi için yetkili yardımcınızdır.

Testo 174T

We measure it. 

## Teknik bilgi / Aksesuarlar

### Testo 174T

Testo 174T mini datalogger;1-kanallı (sıcaklık ölçümü), duvar montaj aparatı, pil (2 x CR 2032 lityum) ve kalibrasyon protokolü ile birlikte



Ürün kodu 0572 1560

### Set testo 174T

Testo 174T mini datalogger seti; 1 kanallı, programlama ve loggeri okuma için USB arayüz, duvar bağlantı aparatı, pil (2 x CR 2032 lityum) ve kalibrasyon protokolü ile birlikte



Ürün kodu 0572 0561

### Sensör tipi NTC

Ölçüm aralığı	-30 ... +70 °C
Hassasiyet ±1 basamak	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Çözünürlük	0,1 °C



### Genel teknik veriler

Kanallar	1 x dahili
Batarya tipi	2 lityum batarya (CR2032)
Pil ömrü	500 gün (15 dk ölçüm sıklığı, +25 °C)
Çalışma sıcaklığı	-30 ... +70 °C
Saklama sıcaklığı	-40 ... +70 °C
Boyutlar	60 x 38 x 18,5 mm
Koruma sınıfı	IP65
Ölçüm aralığı	1 dk - 24 sa
Hafıza	16.000 ölçüm değeri

### Aksesuarlar

### Ürün kodu

#### Ölçüm cihazı için aksesuarlar

testo 174T ve testo 174H veri kayıt cihazlarının programlama ve okunması için USB arayüzü	0572 0500
Lityum batarya CR 2032, düğme tipi (her bir veri kayıt cihazı için 2 adet pil sipariş ediniz)	0515 5028
ComSoft Basic 5.0, testo veri kaydedicilerin okunması için temel yazılım programı; aktarım fonksiyonunun yanı sıra grafik ve tablo ölçüm değeri sunumu (kayıt olarak ücretsiz indirme işlemi istenmiyorsa)	0572 0580
ComSoft Professional, Profesyonel yazılım, veri arşivleyicisiyle birlikte	0554 1704
ComSoft CFR 21 Part 11, CFR 21 Part 11 uyumlu testo veri kaydedicilerin gereksinimlerine göre yazılım	0554 1705
ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: -8, 0, +40°C	290520 0171
TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu Sabit kalibrasyon noktaları: +15,+25,+40	290521 1104

Testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazları Dis Ticaret Ltd. STI.  
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sok.  
Gayrettepe İş Mrk. C/Blok No:5/1  
D: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul  
Tel: 0212 2 17 01 55  
Faks: 0212 217 02 21  
E-mail: infotesto@testo.com.tr