



# pervane anemometre (kanal içi ölçümler için)

testo 416

---

Hacimsel debiyi doğrudan görüntüleme

---

Nokta ve zaman ortalama değer hesabı

---

Maks. / min. değerleri

---

Ölçülen değerleri ekranda dondurabilmek için Hold tuşu

---

Ekran ışığı

---

Otomatik kapanma fonksiyonu

---

TopSafe cihazı kirden ve darbelerden korur ( opsiyonel )

---



m/sn

testo 416 16mm pervane tip problu portatif anemometredir. Havalandırma kanallarının kesit alanları tanımlanarak hassas hacimsel debi hesabı yapılabilir.(maks 890mm, 16 mm çaplı pervane ). Hacimsel debi doğrudan ekranda görüntülenir. Havalandırma kanallarına kolay giriş sayesinde, hava hızı ölçümü ve hacimsel debi ölçümü yapılır. Ölçüm noktalarına

ve zamana bağlı ortalama hesabı, ortalama hacimsel debi hakkında bilgi verir. Hold fonksiyonu, anlık olarak ekranda görüntülünen ölçüm değerinin dondurulmasını sağlar. Min./maks. değerler de ekranda görüntülenebilir. Opsiyonel TopSafe güvenilir biçimde cihazı kirden ve darbelerden korur, ayrıca uzun çalışma ömrü sağlar.

## Teknik bilgi / Aksesuarlar

### testo 416

testo 416, 16 mm'lik teleskopik pervanesi ile pervane tip anemometre (maks. 890 mm), batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte



Ürün kodu 0560 4160

### Sensör tipi Pervane

Ölçüm aralığı	+0.6 ... +40 m/sn
Hassasiyet ±1 basamak	±(0.2 m/sn +1.5% ölç.değ.)
Çözünürlük	0.1 m/sn

### Genel teknik veriler

Çalışma sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Saklama sıcaklığı	-40 ... +85 °C
Batarya tipi	9V blok batarya, 6F22
Pil ömrü	80 sa
Boyutlar	182 x 64 x 40 mm
Ağırlık	325 g
Malzeme/Gövde	ABS
Garanti	2 yıl

### Aksesuarlar

### Ürün kodu

#### Ölçüm cihazı için aksesuarlar

Cihaz ve probalar için çanta	0516 0210	
TopSafe koruyucu kılıf, cihazı kirden ve darbeden korur	0516 0221	
Ölçüm cihazı ve probalar için taşıma çantası (405 x 170 x 85 mm)	0516 0201	
Şarj edilebilir 9V batarya için şarj cihazı, 0515 0025 için	0554 0025	
Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil, .	0515 0025	
ISO kalibrasyon sertifikası / hız ısıtmalı tel, pervane anemometre; kalibrasyon noktası 0,5; 0,8; 1; 1,5 m/s	0520 0024	
ISO kalibrasyon sertifikası, hız ısıtmalı tel, pervane anemometre, pitot tüpü; kalibrasyon noktası 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004	
ISO kalibrasyon sertifikası/Hız ısıtmalı tel, pervane tip anemometre, pitot tüp; kalibrasyon noktaları 5; 10; 15; 20 m/sn	0520 0034	