



Nem/sıcaklık ölçüm cihazı

testo 625 – Uzun süre dayanıklı ve kompakt

Sıcaklık ve bağıl nem / yaş termometre sıcaklığı / çığleşme noktası görüntüleme özelliği

Min./maks. değerler

Okunan değerleri ekranda dondurabilmek için hold tuşu

Ekran aydınlatması

Otomatik kapanma özelliği (Auto-off)

Topsafe, kire ve darbelere karşı koruma kılıfı



testo 625, hava nemini ve sıcaklığını ölçmek için entegre nem prob başlığı ile kompakt bir cihazdır. Geniş 2 satırlı ekran sıcaklığı, nemi, yaş termometre sıcaklığını veya çığleşme noktasını da gösterir.

Ulaşılamayan noktalarda ölçüm yaparken nem prob başlığı kolaylıkla çıkarılabilir ve prob kablosu yoluyla tutucuya eklenebilir.

Alternatif olarak veriler probdan ölçme cihazına uzak mesafelerden kablosuz olarak iletilebilir. Bunu yapmak için nem prob başlığı kablosuz tutucuya takılır ve kablosuz modülü testo 625'e takılır.

Nem/sıcaklık ölçüm cihazı

testo 625

testo 625, nem/sıcaklık ölçüm cihazı, sökülebilir nem prob başlığı, bataryası ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0563 6251



Genel teknik veriler

Saklama sıcaklığı	-40 ... +85 °C
Çalışma sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Batarya tipi	9V blok batarya, 6F22
Pil ömrü	70 sa (kablolu çalışma olmadan)
Ağırlık	195 g
Boyutlar	182 x 64 x 40 mm
Malzeme/Gövde	ABS
Garanti	2 yıl

Sensör tipleri

	Testo nem sensörü, kapasitif	NTC	K Tipi (NiCr-Ni) (Kablolu problar)
Ölçüm aralığı	0 ... +100 %RH	-10 ... +60 °C	-200 ... +1370 °C
Hassasiyet ± 1 basamak	± 2.5 %RH (+5 ... +95 %RH)	± 0.5 °C	Prob bilgisine bakınız
Çözünürlük	0.1 %RH	0.1 °C	0.1 °C



Kablolu tutucu aracılığıyla nem prob başlığı



testo 625 kablosuz prob tutucusu ve kablosuz modülü ile birlikte



testo 625 prob başlığı ile birlikte

Aksesuarlar

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

Ürün kodu

testo 625'e bağlantı için sökülebilir başlıklı nem probu tutucusu, prob kablosu (uzunluk 120 cm) ile birlikte	0430 9725	
Cihaz ve problemler için çanta	0516 0210	
TopSafe koruyucu kılıf, cihazı kirden ve darbeden korur	0516 0221	
testo nem problemleri için kontrol ve ayar seti; 11.3% RH ve 75.3% RH'lik tuz çözeltisi, nem problemleri için adaptör ile birlikte	0554 0660	
Lityum, düğme tip pil	0515 0028	
Cihaz için 9 V şarj edilebilir pil, .	0515 0025	
Şarj edilebilir 9V batarya için şarj cihazı, 0515 0025 için	0554 0025	

Kalibrasyon Sertifikaları

ISO kalibrasyon sertifikası/nem, kalibrasyon noktaları 11.3 %RH ve 75.3 %RH, +25°C'de	0520 0006	
ISO kalibrasyon sertifikası/nem, doymuş tuz çözeltileri, kalibrasyon noktası 11.3%RH	0520 0013	
ISO kalibrasyon sertifikası/nem, doymuş tuz çözeltileri, kalibrasyon noktası 75.3%RH	0520 0083	
DKD kalibrasyon sertifikası/nem, elektronik higrometre; kalibrasyon noktaları 11.3%RH ve 75.3%RH, +25°C'de	0520 0206	
DKD kalibrasyon sertifikası/nem, doymuş tuz çözeltileri, kalibrasyon noktası 11.3%RH	0520 0213	
DKD kalibrasyon sertifikası/nem, doymuş tuz çözeltileri, kalibrasyon noktası 75.3%RH	0520 0283	

Kablosuz opsiyonu ile ölçüm cihazının yükseltilmesi için kablosuz modülü

Ölçüm cihazı için radyo modülü, 869.85 MHz, uygun olan ülkeler: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO	0554 0188	
Ölçüm cihazı için radyo modülü, 915.00 MHz FSK, uygun olan ülkeler: USA, CA, CL	0554 0190	

Nem prob başlığına eklenebilen kablosuz prob tutucu (nem prob başlığı testo 625 ile teslim edilir)



Sökülebilir prob başlıkları için kablosuz prob tutucu, T/C adaptör ile birlikte, uygun olan ülkeler: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Radyo frekansı 869.85 MHz FSK	0554 0189	
Sökülebilir prob başlıkları için kablosuz prob tutucu, T/C adaptör ile birlikte, uygun olan ülkeler: USA, CA, CL; Radyo frekansı 915.00 MHz FSK	0554 0191	

Teknik bilgi Kablosuz prob tutucu

Batarya tipi	2 AAA mikro batarya
Pil ömrü	215 sa.(0.5 sn. ölçüm sıklığında) 6 ay (10 sn. ölçüm sıklığında)
Ölçüm aralığı	0.5 sn. veya 10 sn., tutucudan ayarlanabilir
Radyo kapsama	20 m'ye kadar (açık alanda)
Radyo aktarım	Tek yönlü
Çalışma sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Saklama sıcaklığı	-40 ... +70 °C

Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dis Ticaret Ltd. STİ.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1
Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55
Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr
www.testo.com.tr