



Dijital multimetre

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Çevirmeli düğme yerine fonksiyon tuşları ile kolay,modern kullanım

Soket atamasıyla ölçüm parametresi tanıma ve seçme

Yanlış ayarları önler

Sinyalin dalga şeklinden bağımsız gerçek ölçüm - TRMS

Geniş, aydınlatmalı ekran



°C/°F

F

V

A

Ω

Hz

testo 760 dijital multimetre ailesi tüm önemli elektriksel ölçümler için üç modelden oluşur. Bu üç modelde de geleneksel çevirmeli düğme yerine gelen fonksiyon tuşları kolay kullanım ve daha fazla güvenilirlik sağlar. Yanlış ayarlar imkansız hale gelir çünkü ölçüm soketi atamasıyla ölçüm parametreleri otomatik olarak algılanır ve ayrıca uygun fonksiyon tuşları aydınlatma ile gösterilir.

testo 760-1, hemen hemen tüm günlük ölçümler için kullanılan standart modeldir. testo 760-2 daha geniş akım ölçüm aralığı, TRMS ve alçak-iletimli filtre ile farklılaşır. testo 760-3 ise en yüksek teknik özelliklere sahip modeldir ve diğer iki modelin özelliklerine ek olarak, frekans ve kapasite için yüksek ölçüm aralıkları ile birlikte 1,000 V'ye kadar gerilim aralığına sahiptir.

Teknik bilgi/aksesuarlar

testo 760-1

testo 760-1, multimetre, bataryalar ve 1 set ölçüm kablosu dahildir

Sipariş no. 0590 7601



testo 760-2

testo 760-2, TRMS multimetre, bataryalar, 1 set ölçüm kablosu ve 1 x K tipi termokupl için adaptör dahildir

Sipariş no. 0590 7602



testo 760-3

testo 760-3, TRMS multimetre, bataryalar ve 1 set ölçüm kablosu dahildir

Sipariş no. 0590 7603



Teknik bilgi	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
TRMS	-		✓
Temel doğruluk	%0.8		%0.1
Gerilim ölçüm aralığı	0.1 mV ... 600 V AC/DC		0.1 mV ... 1,000 V AC/DC
Akım ölçüm aralığı	1 mA ... 10 A AC/DC	0.1 µA ... 10 A AC/DC	
Direnç ölçüm aralığı	0.1 ... 40 MΩ	0.1 ... 60 MΩ	
Frekans ölçüm aralığı	0.001 Hz ... 500 kHz	0.001 Hz ... 30 MHz	0.001 Hz ... 60 MHz
Kapasitans ölçüm aralığı	0.001 nF ... 100 µF	0.001 nF ... 30,000 µF	0.001 nF ... 60,000 µF
Sıcaklık ölçüm aralığı	-	-20 ... +500°C	
Süreklilik testi		✓	
Diyot testi		✓	
Ekran (sayaç)	4,000	6,000	
Ölçüm kategorisi	CAT IV 300 V CAT III 600 V	CAT IV 600 V CAT III 1,000 V	
Koruma sınıfı	IP 64		
Çalışma sıcaklığı	-10 ... +50 °C		
Depolama sıcaklığı	-15 ... +60 °C		
Ölçüler	167 x 84 x 45 mm (U x G x Y)		
Ağırlık	340 gr		
Garanti	2 yıl		
Yetki belgeleri	TÜV, CSA, CE		
Standartlar	EN 61326-1		

testo 760-1/-2/-3 aksesuarlar Sipariş no.

Manyetik kanca	0590 0001
Güvenlik bağlantı maşası seti	0590 0008
Bağlantı maşası seti	0590 0009
2 mm standart ölçüm kablosu seti (Eğimli fiş)	0590 0010
4 mm standart ölçüm kablosu seti (Eğimli fiş)	0590 0011
4 mm standart ölçüm kablosu seti (Düz fiş)	0590 0012
Ölçüm uzatma kablosu seti (Düz fiş)	0590 0013
Ölçüm uzatma kablosu seti (Eğimli fiş)	0590 0014
testo 760 taşıma çantası	0590 0016

testo 760-1/-2 aksesuarlar Sipariş no.

5 x 10 A/600 V yedek sigorta seti	0590 0005
5 x 630 mA/600 V yedek sigorta seti	0590 0007

testo 760-2/-3 aksesuarlar

Termokupl adaptörü (K Tipi)	0590 0002
Pens ampermetre adaptörü	0590 0003

testo 760-3 aksesuarlar

5 x 10 A/1,000 V yedek sigorta seti	0590 0004
5 x 630 mA/1,000 V yedek sigorta seti	0590 0006
ISO kalibrasyon sertifikası - multimetre	0520 0760
DAkKS kalibrasyon sertifikası - multimetre	0520 0761



Şalt dolabında gerilim testi



İyonizasyon akımı ölçüm kurulumu



Diş soğutma ünitesi üzerinde gerilim ölçümü



Bir ısı pompasının şalt dolabında gerilim testi