



Pens ampermetre

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Benzersiz kavrama mekanizması sıkışık ölçüm noktalarında çalışmayı kolaylaştırır

Akım ve gerilim için otomatik AC/DC

Geniş iki satırlı ekran

Sinyalin dalga şeklinden bağımsız gerçek ölçüm - TRMS

Başlatma akımı, güç ve μA ölçümü gibi ek fonksiyonlar

Bluetooth ve testo Akıllı Problar Uygulaması



°C/°F

F

V

A

Ω

Hz

Pens ampermetre testo 770 ailesinin üç cihazı, şalt dolaplarında akım ölçümü için uygundur. İki kısaç kolundan biri tamamen cihazın içine çekilebilir. Bu eşsiz kavrama mekanizması sayesinde sıkışık şalt dolaplarındaki kablolar kolaylıkla kavranır. Otomatik ölçüm parametresi algılama da güvenilir çalışmayı sağlar: akım ve gerilim alanında, her üç cihaz da doğru ve alternatif akımı algılar ve direnç, süreklilik, diyot ve kapasitans gibi diğer parametreleri otomatik olarak seçer.

testo 770-1 başlatma akımı ölçümü de dahil günlük ölçümler için kullanılan standart modeldir. testo 770-2 tüm K tipi termokupullar için entegre sıcaklık adaptörünün yanı sıra μA aralığına sahiptir. Tüm bunlara ek olarak testo 770-3 bir performans ölçüm fonksiyonu sunar ve Bluetooth ile testo Akıllı Problar Uygulamasına bağlanabilir. Uygulama içerisinde, ölçüm ilerlemesini grafik olarak görüntüleyebilir ve bunu doğrudan bir rapor ile belgeleyebilirsiniz.

Teknik bilgi/aksesuarlar

testo 770-1

testo 770-1, TRMS pens ampermetre, bataryalar ve 1 set ölçüm kablosu dahildir

Sipariş no. 0590 7701



testo 770-2

testo 770-2, TRMS pens ampermetre, bataryalar, 1 set ölçüm kablosu ve 1 x K tipi termokupıl için adaptör dahildir

Sipariş no. 0590 7702



testo 770-3

testo 770-3, TRMS pens ampermetre, bataryalar ve 1 set ölçüm kablosu dahildir

Sipariş no. 0590 7703



Teknik bilgi	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
TRMS		✓	
Temel doğruluk	%0.8		%0.1
Gerilim ölçüm aralığı	1 mV ... 600 V AC/DC		
Akım ölçüm aralığı	0.1 ... 400 A AC/DC		0.1 ... 600 A AC/DC
Güç ölçümü	-		✓
µA ölçüm aralığı	-	0.1 ... 400 µA AC/DC	
Direnç ölçüm aralığı	0.1 Ω ... 40 MΩ		0.1 Ω ... 60 MΩ
Frekans ölçüm aralığı	0.001 Hz to 10 kHz		
Kapasitans ölçüm aralığı	0.001 µF ... 100 µF		0.001 µF ... 60,000 µF
Sıcaklık ölçüm aralığı	-	-20 ... +500 °C	
Bluetooth ve testo Akıllı Problar Uyg.	-		✓
Süreklilik testi		✓	
Diyot testi		✓	
Ekran (sayaç)	4,000		6,000
Ölçüm kategorisi	CAT IV 600 V CAT III 1,000 V		
Çalışma sıcaklığı	-10 ... +50 °C		
Depolama sıcaklığı	-15 ... +60 °C		
Boyutlar	243 x 96 x 43 mm (U x G x Y)		
Ağırlık	378 gr		
Garanti	2 yıl		
Yetki belgeleri	TÜV, CSA, CE		
Standartlar	EN 61326-1, EN 61140		

1981 1554/cw/1/01.2016

Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Aksesuarlar

Sipariş no.

K Tipi termokupıl adaptörü (sadece testo 770-2/-3 için)	0590 0002
Güvenlik bağlantı maşası seti	0590 0008
Bağlantı maşası seti	0590 0009
4 mm standart ölçüm kablosu seti (Eğimli fiş)	0590 0011
4 mm standart ölçüm kablosu seti (Düz fiş)	0590 0012

Aksesuarlar

Sipariş no.

Ölçüm uzatma kablosu seti (Düz fiş)	0590 0013
Ölçüm uzatma kablosu seti (Eğimli fiş)	0590 0014
testo 755 / testo 770 taşıma çantası	0590 0017
ISO kalibrasyon sertifikası - pens ampermetre	0520 0770
DAkKS kalibrasyon sertifikası - pens ampermetre	0520 0771



Asılı ölçüm cihazı ile bir ısı pompası şalt dolabında gerilim ölçümü



Bir dış soğutma ünitesine pens ampermetreyi takma



Şalt dolabında akım ölçümü



Havalandırma ünitesi üzerinde gerilim ölçümü